



BITUPHEM L.

EMULSION DE BITUME

PROPRIETES :

BITUPHEM L. adhère parfaitement et immédiatement sur les revêtements routiers tels que le termacadam, l'asphalte, le béton, même humides

Sa faible viscosité à température ambiante permet un épandage aisé et assure une bonne pénétration du produit dans les infractuosités du nid de poule à réparer.

Le séchage rapide de BITUPHEM L. est parfaitement adapté à son utilisation avec les produits de réparation rapide de la voirie de la gamme BITUPHEM.

Les caractéristiques d'adhérence de BITUPHEM L. assurent une meilleure tenue de la réparation dans les cas difficiles.

COMPOSITION :

Emulgateurs cationiques, huiles minérales, agents adhésifs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect	: Liquide noir épais
Teneur en eau	: < 41%
Pseudoviscosité à 25°	: 15 à 115 mm ² / sec
Adhésivité	: > 75
Indice de rupture	: < 100

Préparation non soumise à l'étiquetage selon la directive européenne N° 1999/45 du 31 Mai 1999 et ses adaptations.

UTILISATIONS :

Préparation des supports douteux en cas de réparation des nids de poule sur chaussées trottoirs, parkings...

Amélioration de la tenue des revêtements bitumineux appliqués en faible épaisseur.

MODE D'EMPLOI :

Balayer les débris, la poussière et éliminer au maximum l'eau et la boue.

Appliquer par pulvérisation ou au balai une quantité suffisante de BITUPHEM L pour bien mouiller toute la surface.

Déposer le produit de rebouchage immédiatement.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE :

Stocker dans un local tempéré. Ne pas utiliser par température < 15°C. Durée de conservation 2 mois.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.