



CARPHEM DRY

Agent déperlant à effet cirant pour carrosseries

- Spécialement conçu pour le séchage rapide et régulier des carrosseries, quelque soit le type de lavage opéré.
- Laisse les surfaces brillantes sans trace résiduelle (gouttelettes, résidus de shampoing).
- Limite la quantité d'eau nécessaire au rinçage.
- Permet de protéger momentanément des agressions extérieures (film routier, pluies fines...).

Composition :

Parmi les principaux composants : agents de surfaces et solvants hydrosolubles.

Caractéristiques techniques :

Aspect : Liquide limpide jaune pâle

pH pur : environ 5.5

Point de gel : -3 °C

Biodégradabilité > 99%

Densité : environ 1.000

Domaines d'utilisation :

S'utilise pour éviter l'apparition de traces lors des opérations de nettoyage de carrosseries dans les stations de lavage (installations haute pression, portiques...).

Mode d'emploi :

Dosage :

- Installation haute pression : 5 à 10% (fonction du réglage de la pompe doseuse et de la qualité de la soufflerie).
- Portique de lavage : 50% à pur (fonction du débit de la pulvérisation et du réglage de la pompe).

Mélanger à la dernière eau de rinçage avant séchage par soufflage.

Conditionnement :

DET78 : Bidon de 22kg.

Précautions d'emploi et de stockage :


Scanner le QR Code pour avoir accès à la fiche de données de sécurité (FDS). Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un équipement de protection appropriés. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et si nécessaire, consulter un spécialiste. En cas de contact avec les vêtements ou la peau, retirer tous vêtements souillés et rincer abondamment à l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.

Protection de l'environnement :

Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande ou sur Internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr). Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



Version 23/09/2021

PHEM SAS

21, allée Louis Bréguet • 93421 VILLEPINTE CEDEX • FRANCE

Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56

Email : contact@phem.fr • www.phem.fr

Système de management qualité
& environnemental certifié

