Voirie

Déneigeants et déverglaçants

CHLORURE DE CALCIUM EN FLOCONS

Déneigeant déverglaçant

- ***Actif, il assure la fonte rapide de la neige et de la glace en provoquant un dégagement de chaleur (réaction exothermique).***
- ***Sécurisant dès l'application, il permet une ouverture rapide des voies de circulation piétonnes et aux voies de circulation automobiles.***
- ***Préventif, il reste efficace plusieurs jours (1 à 4 jours suivant la rigueur des intempéries).***
- ***Sûr, il évite les rayures sur les matériaux fragiles et limite la corrosion généralement provoquée par l'usage de sable et de sel.***

Composition :
Agents exothermiques et agents antiglisse naturels.

Caractéristiques techniques :
Paillettes blanches
Energie produite (chaleur) = 302kJ
Densité = environ 1,000g/cm^3
Efficacité = Jusqu'à –40°C

Domaines d'utilisation :
S'utilise en cas de neige ou de verglas pour sécuriser les voies de circulation piétonnes et automobiles, les accès d'immeubles, les pistes cyclables, les parvis…

Conforme à l'arrêté du 8/09/1999 pour les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Mode d'emploi :
Epandre uniformément sur la surface à traiter à l'aide d'une pelle ou d'un matériel d'épandage adapté.
Utiliser en préventif à raison de 30g/m² et en curatif de 30 à 80g/m² selon l'épaisseur.

Précautions d'emploi et de stockage :
Eviter tout contact avec les yeux et la peau. Ne pas respirer les poussières. Porter des équipements de protection appropriés.
Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé à l'abri de l'humidité et de la lumière, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation.

Conditionnement :
Référence produit :
TRA233 ..... sac de 25kg

Protection de l'environnement :
Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande ou sur Internet (ww.quickfds.com ou www.phem.fr). Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

ISO 9001:2000 AB Certification
Système de management qualité certifié

PHEM SAS

B.P. 39 - 21, allée Louis Bréguet 93421 VILLEPINTE Cedex
Tél. : 01.49.63.44.55 - Fax : 01.49.63.06.56 – contact@phem.fr - www.phem.fr

13/01/2021