

Dégraissant inodore à évaporation rapide

- Dissout les salissures grasses minérales sur les pièces électroniques, électromécaniques et mécaniques sans laisser de résidu (évaporation rapide et totale) pour les opérations de maintenance nécessitant une immobilisation de courte durée.
- Conforme pour le dégraissage du matériel et des surfaces en milieu agro-alimentaire.
- S'emploie manuellement, par aspersion ou par trempage.
- Compatible avec les matériaux usuels de l'industrie mécanique, il n'attaque ni les métaux (ferreux ou non), ni les alliages légers, ni le verre...
- Assure le confort aux utilisateurs (absence d'odeur).



Composition :

Solvant synthétisé à partir d'hydrocarbures raffinés de très haute qualité conforme aux utilisations en milieu alimentaire.

Caractéristiques techniques :

Aspect : Liquide limpide incolore

Odeur : Inodore

Point éclair : 44 °C

Rigidité diélectrique > 40.000V

Biodégradable à 70% en 28 jours selon la norme OCDE 301F

Densité : environ 0.740

Domaines d'utilisation :

S'utilise pour le dégraissage des équipements et des surfaces résistants aux solvants et souillés par des salissures grasses minérales : pièces et matériels électriques, électroniques, électromécaniques et mécaniques. Recommandé dans les ateliers de maintenance, les garages et les industries y compris agro-alimentaires.

Conforme aux normes NSF Catégorie K1 et InS K1 pour le contact fortuit alimentaire.

Mode d'emploi :

Dosage : prêt à l'emploi.

Appliquer le produit sur des surfaces froides par aspersion, au pinceau, imbibé sur un chiffon ou par trempage. Laisser sécher à l'air libre, à l'air comprimé ou si nécessaire essuyer à l'aide d'un chiffon sec. Un essai préalable de compatibilité doit toujours être effectué sur un endroit caché.

Conditionnement :

SLV44 : Carton de 4 X 5L et fût de 200L.

Précautions d'emploi et de stockage :

Scanner le QR Code pour avoir accès à la fiche de données de sécurité (FDS). Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé à l'écart de toute source de chaleur, d'ignition ou de flammes/étincelles, à l'abri de la lumière, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser près d'une flamme ou d'un corps incandescent. Travailler dans un local suffisamment ventilé. Éviter d'inhaler les vapeurs/aérosols. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un équipement de protection appropriés. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et si nécessaire, consulter un spécialiste. En cas de contact avec les vêtements ou la peau, retirer tous vêtements souillés et rincer abondamment à l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.

Protection de l'environnement :

Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande ou sur Internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr). Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

