



VULCAPHEM

Ruban de réparation auto-vulcanisant non adhésif

- ☞ Idéal pour l'isolation de câblages électriques ou l'imperméabilisation de tuyaux.
- ☞ Réparations définitives et temporaires.
- ☞ Auto-amalgamant : Forme une masse homogène après application sans chaleur ni pression.
- ☞ Non collant, se retire proprement.
- ☞ Facile à manipuler et à appliquer.
- ☞ Bonnes propriétés physiques et électriques avec un haut degré de stabilité.
- ☞ Protection anti-corrosion des tuyauteries métalliques.

Conseil d'utilisation :

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussières et de graisse.

Stockage et durée de conservation :

Minimum 24 mois dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière dans un local sec et ventilé et à une température comprise entre +10 et +30°C.

PHEM SAS

21, allée Louis Bréguet - 93420 VILLEPINTE

Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 - Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56

Email : contact@phem.fr - www.phem.fr

Naturellement Innovant

Caractéristiques techniques :

- Support : caoutchouc PIB
- Couleur : noir
- Dimensions : rouleau de 10m - largeur 25mm
- Epaisseur : 0,5mm
- Charge de rupture : 2mPa
- Tension de rupture : 21kV
- Tenue en température : -40°C à +90°C
- Température optimale d'application : entre 0°C et +35°C
- Allongement : 900%
- Résistance à l'humidité : excellente
- Résistance à l'ozone : excellente

TRA284 : Carton de 10 rouleaux

